

▼ Haszongépjármű motorolajok

Termék megnevezés	Viszkozitás 40°C mm ² /s	Viszkozitás 100°C mm ² /s	Lobbanáspont °C	Folyáspont °C	Sűrűség 15°C kg/m ³	Terméleirás, használati útmutató, specifikációk, jóváhagyások, minőségi szint
OMV super truck SAE 5W-30 Term. sz.: 168360 5l, 20l	74	12,0	210	<-54	863	<p>OMV super truck SAE 5W-30: teljesen szintetikus, legújabb generációjú, szuper-ultra nagy teljesítményű dízel motorolaj (SUHPD). Ez az új prémiumtermék elsősorban alacsony emissziójú dízelüzemű haszongépjárművekhez (SCR rendszerekhez is) és meghosszabbított olajcsere periódushoz készült.</p> <p>Nagyteljesítményű, dízelüzemű haszongépjárművek esetén akár 4%-os üzemanyag megtakarítást is lehetővé tesz. Kiváló hideg és forró üzemi tulajdonságai lehetővé teszik a legnehezebb tartós igénybevételt extrém éghajlati körülmények esetén és nagy szélességi fok tartományban.</p> <p>ACEA E4/E7, API CI-4, CES 20071/72/76/77, CATERPILLAR CAT ECF-2, DAF HP-1/HP-2, GLOBAL DHD-1, IVECO, MACK EO-M Plus, MTU MTL 5044 Type 3, ZF TE-ML 07D Jóváhagyások: DEUTZ DQC IV-05, MAN 3277, MB 228.5, RENAULT RXD, SCANIA LDF, VOLVO VDS-3</p>
OMV super truck SAE 10W-40 Term. sz.: 168362 20l, 5l, 20l	98	14,4	220	<-39	867	<p>OMV super truck SAE 10W-40: szintetikus, ultra nagy teljesítményű (UHPD) dízel motorolaj univerzális használatra. A leghosszabb olajcsere periódust teszi lehetővé csekély olajfogyasztás mellett. Gazdaságos üzemanyag felhasználást biztosít, alacsony hőmérsékleten is könnyű hidegindítást tesz lehetővé.</p> <p>ACEA E4/E7, API CI-4, Cummins CES 20077/78, DAF Extended Drain, DEUTZ DQC III-05, Mack EO-M Plus, ZF TE-ML 03A, 07C, 07D Jóváhagyások: MAN 3277, MB 228.5, MTU MTL 5044 Type 3, RENAULT RXD/RLD-2, SCANIA LDF-2, VOLVO VDS-3</p>
OMV truck blue SAE 5W-30 Ter. sz.: 168353 4l, 20l	67	11,4	220	<-45	855	<p>OMV truck blue SAE 5W-30 és SAE 10W-40 szintetikus, alacsony hamutartalmú haszongépjármű olaj, rendkívül szigorú kibocsátási korlátozással. Az innovatív szintetikus formulázást speciálisan SCR-vel és részecskeszűrővel rendelkező, EURO 4 és EURO 5 kibocsátási szintű haszongépjárművek számára fejlesztették ki.</p> <p>ACEA E4/E6/E7, API CI-4, CATERPILLAR ECF-1, DAF HP-2 Jóváhagyások: MAN 3477, 3277 CRT, MB 228.51, MB 228.5 (SAE 10W-40), MTU MTL 5044 Type 3.1, RENAULT RXD, TATRA TDS 30/12, VOLVO VDS-3</p>



▼ Haszongépjármű motorolajok

Termék megnevezés	Viszkozitás 40°C mm²/s	Viszkozitás 100°C mm²/s	Lobbanásponthoz való viszkozitás °C	Folyás-pont °C	Sűrűség 15°C kg/m³	Termékdeirás, használati útmutató, specifikációk, jóváhagyások, minőségi szint
OMV truck blue SAE 10W-30 Term. sz.: 168356 205I	85	12,0	210	<-36	868	OMV truck blue SAE 10W-30 és SAE 15W-40: alacsony hamutartalmú motorolaj, melyet kifejezetten Euro 5 motorokhoz, illetve a jövő komplex kipufogógáz tisztító rendszerrel felszerelt (részecskezsürő/SCR) EURO 6-os motorjaihoz fejlesztettek ki.
OMV truck blue SAE 15W-40 Term. sz.: 168354 205I	109	14,6	230	<-30	872	ACEA E7/E9, API CJ-4/SM CATERPILLAR ECF-3, CUMMINS CES 20081, Deutz DOC III-05, Mack EO-O Premium Plus, MTU MTL 5044 Type 2.1, ZF TE-ML07C Jóváhagyások: MAN 3275, MB 228.31, RENAULT Truck RLD-3, VOLVO VDS-4
OMV eco truck extra SAE 10W-40 Term. sz.: 167820 20I, 57I, 205I	93	14,0	220	<-36	872	OMV eco truck extra SAE 10W-40: rész-szintetikus alapanyagokból készült, üzemanyag takarékos, SHPD típusú motorolaj vegyes gépjárműflottákhoz. Rendkívül kis emissziójú haszonjármű motorokhoz fejlesztették ki. Ideális meghosszabbított olajcsere periódusú gépjárműflottákhoz. Alkalmas valamennyi benzin, illetve dízelüzemű személygépkocsi motorhoz is. ACEA A3/B4/ E3/E5/E7, API CI-4/SL, CATERPILLAR ECF-2, DAF HP-2, DEUTZ TR 0199, GLOBAL DHD-1, IVECO (Cursor, Tector), MACK EO-M Plus, SCANIA, TATRA 30/12, VW500 00/505 00, ZF TE-ML 03A, 07C/D Jóváhagyások: MAN 3275, MB 228.3, MTU MTL 5044 Type 2, RENAULT RLD-2, VOLVO VDS-3, CUMMINS CES 20076/77/78
OMV truck LD SAE 15W-40 Term. sz.: 168321 4I, 20I, 57I, 205I	109	14,9	222	<-27	883	OMV truck LD: nagy teljesítményű, SHPD típusú motorolaj elsősorban dízelüzemű haszongépjárművekhez. Alkalmasztó valamennyi építőipari, illetve mezőgazdasági géphez, a gyártói előírások figyelembe vételevel. Kiváló minősége lehetővé teszi a felhasználását megnövelt olajcsere intervallumok esetén, hosszú távú teherszállító járművek, buszok, illetve személygépjárművek esetén is.
OMV truck LD SAE 20W-50 Term. sz.: 168320 20I, 205I	171	18,1	228	<-27	889	ACEA E3/E5/E7/ B3/B4/A3, ALLISON C4, API CI-4/SJ, DAF, FENDT, GLOBAL DHD-1, MACK EO-M Plus, RENAULT RLD, SCANIA, VW501 01/505 00, ZF TE-ML 03A,07C/D Jóváhagyások, SAE 15W-40: MAN 3275, MB228.3, MTU MTL 5044 Type 2, SKODA-LIAZ 258-3, TATRA TDS 30/12, VOLVO VDS-3, CUMMINS CES 20076/77/78
OMV truck M plus SAE 15W-40 Term. sz.: 167915 4I, 20I, 57I, 205I	104	14,2	227	<-27	883	OMV truck M plus SAE 15W-40: kiváló minőségű, többfokozatú HPD-típusú haszongépjármű motorolaj vegyes járműparkokhoz. ACEA A3/B3/ B4/E2, API CG-4/SL, ALLISON C4, ÖAF/ STEYR D1, MIL-L-2104 E, MIL-L-46152 E, SCANIA, VW501 01/505 00, ZF TE-ML 03A, 07C/D Jóváhagyások: AVIA, MAN 271, MB 228.1, MTU MTL 5044 Type 1, SKODA-LIAZ 258-2, TATRA TDS 30/12, VOLVO VDS