

▼ Személygépkocsi motorolajok – OMV BIXXOL special

Termék megnevezés	Viszkozitás 40°C mm ² /s	Viszkozitás 100°C mm ² /s	Lobbánáspont °C	Folyáspont °C	Sűrűség 15°C kg/m ³	Termékleírás, használati útmutató, specifikációk, jóváhagyások, minőségi szint
OMV BIXXOL special BM SAE 5W-40 (szintetikus) Term. sz.: 163110 1l, 57l, 205l	85,5	14,4	230	<-37	854	OMV BIXXOL special BM: szintetikus, nagyteljesítményű, gazdaságos motorolaj, elsősorban MERCEDES, BMW és PORSCHE személygépjárművekhez. Rendkívül megbízható még szélsőségesen hosszú olajcsere intervallum esetén is. ACEA A3/B4, API SM/CF Jóváhagyások: MB 229.5, BMW LL-01, Porsche, VW 502 00/503 01/505 00
OMV BIXXOL special C1 SAE 5W-30 (szintetikus) Term. sz.: 163106 1l, 205l	54	9,8	210	<-39	848	OMV BIXXOL special C1: szintetikus, nagyteljesítményű motorolaj, rendkívül alacsony hamutartalommal, elsősorban újabb MAZDA benzin és dízel részecszeszűrős motorokhoz. Az új low SAPS technológia rendkívül alacsony szulfáthamu, foszfor és kén tartalma miatt kíméli a környezetet és a részecszeszűrőt. ACEA A5/B5/C1
OMV BIXXOL special C2 SAE 5W-30 (szintetikus) Term. sz.: 163107 1l, 205l	69,9	11,8	230	<-36	852	OMV BIXXOL special C2: alacsony hamutartalmú, szintetikus, nagyteljesítményű motorolaj, elsősorban újabb PEUGEOT, CITROËN, HONDA és TOYOTA benzin és dízel részecszeszűrős motorokhoz. Az új midSAPS technológia alacsony szulfáthamu, foszfor és kén tartalma miatt kíméli a környezetet és a részecszeszűrőt. ACEA A5/B5/C2, API SM/CF, FIAT 9.55535-S1, PSA B71 2290
OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30 (szintetikus) Term. sz.: 163104 1l, 57l, 205l	68,9	11,7	230	<-39	852	OMV BIXXOL special C3: alacsony hamutartalmú, szintetikus motorolaj, benzin és dízel részecszeszűrős motorokhoz. Rendkívül megbízható és maximálisan üzemanyag-takarékos. Az új midSAPS technológia alacsony szulfáthamu, foszfor és kén tartalma miatt kíméli a környezetet és a részecszeszűrőt. ACEA A3/B4/C3, API SM/CF, FIAT 9.55535-S2, Ford WSS-M2C917-A, GM dexos 2® Jóváhagyások: BMW LL-04, MB 229.51, VW 502 00/505 00/505 01
OMV BIXXOL special C4 SAE 5W-30 (szintetikus) Term. sz.: 163111 1l, 57l, 205l	70,5	11,8	210	<-42	854	OMV BIXXOL special C4: szintetikus, nagy teljesítményű motorolaj, rendkívül alacsony hamutartalommal, elsősorban a legújabb RENAULT benzin- és részecszeszűrős dízel motorokhoz. A rendkívül kis hamutartalmú technológia (low SAPS) kíméli a környezetet és a részecszeszűrőt. A kiváló öregedésszállósága extrém hosszú olajcsere periódust tesz lehetővé. ACEA A3/B4/C4, RENAULT RN 0720



▼ Személygépkocsi motorolajok – OMV BIXXOL special

Termék megnevezés	Viszkozitás 40°C mm ² /s	Viszkozitás 100°C mm ² /s	Lobbánáspont °C	Folyáspont °C	Sűrűség 15°C kg/m ³	Termékleírás, használati útmutató, specifikációk, jóváhagyások, minőségi szint
OMV BIXXOL special FO SAE 5W-30 (szintetikus) Term. sz.: 163100 1l, 205l	63,8	10,8	220	<-42	855	OMV BIXXOL special FO: szintetikus, nagyteljesítményű, üzemanyag-takarékos motorolaj, FORD turbófeltöltésű, vagy anélküli dízel- és benzinmotorokhoz. Rendkívül megbízható még hosszú olajcsere intervallumok esetén is. ACEA A5/B5, API SL/CF, ILSAC GF-3, Ford WSS-M2C913-C Visszafelé kompatibilis, azaz használható a korábbi Ford WSS-M2C913-A és WSS-M2C913-B olajok helyett is.
OMV BIXXOL special SR SAE 10W-60 (teljesen szintetikus) Term. sz.: 163109 1l, 205l	126,9	22,2	250	<-36	863	OMV BIXXOL special SR: teljesen szintetikus, nagyteljesítményű, csúcsmínőségű motorolaj. Elsősorban rendkívül szélsőséges versenyviszonyok között működő 4-ütemű motorokhoz fejlesztették ki, ahol optimális kenést biztosít még a legnagyobb fordulatszámnál, és a legmagasabb hőmérsékletnél is. ACEA A3/B4, API SL
OMV BIXXOL special V6 SAE 0W-30 (teljesen szintetikus) Term. sz.: 163103 1l, 57l, 205l	53,8	9,5	220	<-39	856	OMV BIXXOL special V6: teljesen szintetikus, üzemanyag-takarékos motorolaj, amely alkalmas a 2000-es évjáratától a VW-csoport WIV rendszerű (változó szervizintervallumú) gépjárműveihez, illetve egység-befecskendezős motorokhoz is. Meghosszabbított szervizintervallumot tesz lehetővé nagy üzembiztonság és nagy biztonsági tartalékok mellett. ACEA A5/B5, API SL/CF Jóváhagyások: VW 503 00/506 00/506 01
OMV BIXXOL special V7 SAE 5W-30 (szintetikus) Term. sz.: 163105 1l, 57l, 205l	70,8	11,6	230	<-36	850	OMV BIXXOL special V7: szintetikus, üzemanyag-takarékos, alacsony hamutartalmú motorolaj. Tökéletesen megfelel a VW-csoport részecskeszűrős vagy Pumpe-Düse motorjaihoz. A nagy teljesítménytartalékok hosszú olajcsere periódust tesznek lehetővé. Az új technológia kíméli a részecskeszűrőt és a környezetet. ACEA A3/B4/C3 Jóváhagyások: VW 504 00/507 00, BMW LL-04, MB 229.51 Visszamenőleg kompatibilis, azaz használható a VW 502 00/503 00/503 01/505 00/505 01/506 01 olajok helyett. (Kivétel R5 és V10 Pumpe Düse rendszerű motorok részecskeszűrővel vagy anélkül a 2000-es modellévtől 2005 végéig.) Azokhoz a motorokhoz is alkalmas, amelyekhez ACEA C2 olajat írtak elő.

▼ Személygépkocsi motorolajok – OMV BIXXOL premium

Termék megnevezés	Viszkozitás 40°C mm ² /s	Viszkozitás 100°C mm ² /s	Lobbanáspont °C	Folyáspont °C	Sűrűség 15°C kg/m ³	Termékleírás, használati útmutató, specifikációk, jóváhagyások, minőségi szint
OMV BIXXOL premium SAE 5W-40 (szintetikus) Term. sz.:163000 1l, 4l, 20l, 57l, 205l	87,3	14,5	230	<-36	855	OMV BIXXOL premium: szintetikus, gazdaságos motorolaj a legújabb generációs benzin- és dízelüzemű motorokhoz. Kiváló kenési tulajdonságokkal, nagy teljesítmény és biztonsági tartalékokkal rendelkezik. ACEA A3/B4, API SM/CF, FIAT 9.55535-M2, PSA B71 2296, RENAULT RN 0710 Jóváhagyások: GM-LL-B-025, VW 502 00/505 00, MB 229.3
OMV BIXXOL premium diesel SAE 5W-40 (szintetikus) Term. sz.: 163001 1l, 4l, 205l	87,3	14,5	230	<-36	855	OMV BIXXOL premium diesel: szintetikus, üzemanyag-takarékos, nagyteljesítményű motorolaj nagy fordulatszámú, turbófeltöltős vagy szivódízel motorokhoz. Kiváló kenési tulajdonságokkal, nagy teljesítmény és biztonsági tartalékokkal rendelkezik még hosszú olajcsere intervallum esetén is. ACEA A3/B4, API CF, FIAT 9.55535-N2, PSA B71 2296, RENAULT RN 0710 Jóváhagyások: GM-LL-B-025, VW 502 00/505 00, MB 229.3

▼ Személygépkocsi motorolajok – OMV BIXXOL extra

Termék megnevezés	Viszkozitás 40°C mm ² /s	Viszkozitás 100°C mm ² /s	Lobbanáspont °C	Folyáspont °C	Sűrűség 15°C kg/m ³	Termékleírás, használati útmutató, specifikációk, jóváhagyások, minőségi szint
OMV BIXXOL extra SAE 10W-40 (szintetikus) Term. sz.:163030 1l, 4l, 20l, 57l, 205l	110	14,8	226	<-33	868	OMV BIXXOL extra: rész-szintetikus, többfokozatú motorolaj benzin- és dízelüzemű motorokhoz. Turbófeltöltő és katalizátor estén is használható. Szélsőséges működési és közlekedési feltételek esetén is kiválóan megfelel, nagy biztonsági tartalékokkal rendelkezik. ACEA A3/B4, API SL/CF, PSA B71 2294, Renault RN 0700 Jóváhagyások: MB 229.3, VW 502 00/505 00
OMV BIXXOL extra diesel SAE 10W-40 (szintetikus) Term. sz.: 163031 1l, 4l	108	14,7	225	<-33	868	OMV BIXXOL extra diesel: rész-szintetikus, többfokozatú motorolaj dízelüzemű motorokhoz. Turbófeltöltőnél is alkalmazható. Szélsőséges működési és közlekedési feltételek esetén is kiválóan megfelel, nagy biztonsági tartalékokkal rendelkezik. ACEA A3/B4, API CF, PSA B71 2294 Jóváhagyások: MB 229.3, VW 502 00/505 00

▼ Személygépkocsi sebességváltó olaj

Termék megnevezés	Viszkozitás 40°C mm ² /s	Viszkozitás 100°C mm ² /s	Lobbanáspont °C	Folyáspont °C	Sűrűség 15°C kg/m ³	Termékleírás, használati útmutató, specifikációk, jóváhagyások, minőségi szint
OMV gear oil SLY SAE 75W-90 Term. sz.: 183240 1l, 57l	88	14,6	180	<-51	883	OMV gear oil SLY SAE 75W-90: teljesen szintetikus hajtóműolaj kézi kapcsolású sebességváltókhoz és osztóművekhez. Rendkívüli téli hidegben is biztosítja a sebességváltó megfelelő kapcsolhatóságát. API GL-4, VW 501 50